

قسمتی از سوالات: استخدای آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار (HSE)

برای جلوگیری از لغزندگی کف، کف کارگاه باید چگونه باشد؟

- الف) دارای پوشش رنگی
- ب) عاری از برآمدگی و لغزندگی
- ج) با فرش پوشیده شده باشد
- د) فقط صاف و هموار باشد
- ب) عاری از برآمدگی و لغزندگی ☒

بارهای جانبی شامل کدام مورد می شود؟

- الف) بار ناشی از برف
- ب) وزن مصالح ساختمانی
- ج) باد و رانش خاک
- د) وزن ثابت سازه
- ج) باد و رانش خاک ☒

سیستم تهویه مطبوع چه کاری انجام می دهد؟

- الف) کنترل دما و رطوبت
- ب) تأمین آب آشامیدنی
- ج) جمع آوری فاضلاب
- د) افزایش فشار هوا
- الف) کنترل دما و رطوبت ☒

حداقل فاصله بین دو پاگرد چقدر است؟

- الف) ۳ متر
- ب) ۳.۷ متر
- ج) ۴ متر
- د) ۲.۵ متر
- ب) ۳.۷ متر ☒

حداکثر شیب راه پله باید چند درجه باشد؟

الف) ۳۰ درجه

ب) ۴۵ درجه

ج) ۵۰ درجه

د) ۶۰ درجه

☒ ج) ۵۰ درجه

چاهک آسانسور کجاست؟

الف) بالای کابین

ب) فضای نصب وزنه تعادل

ج) فاصله بین کف پایین ترین طبقه تا کف چاه آسانسور

د) فضایی برای نصب دربها

☒ ج) فاصله بین کف پایین ترین طبقه تا کف چاه آسانسور

آسانسور هیدرولیکی بر چه اساسی کار می کند؟

الف) پیستون و سیلندر

ب) سیم بکسل و فلکه

ج) نیروی رانش مثبت

د) نیروی مکانیکی مستقیم

☒ الف) پیستون و سیلندر

در پله های فلزی، حداکثر ابعاد چشمه مشبک چقدر است؟

الف) ۵ میلیمتر

ب) ۱۰ میلیمتر

ج) ۱۱ میلیمتر

د) ۱۲ میلیمتر

☒ ج) ۱۱ میلیمتر