

قسمتی از سوالات: کتبی تعمیرات لباسشویی و ظرفشویی فنی حرفه ای

برای محافظت از مدار در برابر اتصال کوتاه، چه اقدامی باید انجام شود؟

الف) قرار دادن مدار در معرض رطوبت

ب) عدم نصب فیوز

ج) نصب فیوز و ایزولاسیون مناسب ☒

د) استفاده از سیم های آسیب دیده

برای اطمینان از ایمنی در تعمیر برد لباسشویی، چه اقداماتی باید انجام شود؟

الف) نصب فیوز و استفاده از سطح عایق ☒

ب) استفاده از ابزارهای غیر استاندارد

ج) عدم توجه به اصول ایمنی

د) استفاده از قطعات غیر اصلی

در هنگام تعمیر برد، چرا باید به اصول ارگونومی توجه کرد؟

الف) برای عدم نیاز به ابزارهای استاندارد

ب) برای کاهش هزینه های تعمیر

ج) برای افزایش سرعت کار

د) برای جلوگیری از آسیب های جسمی و افزایش راحتی کار ☒

چه نکته ای درباره حفاظت از مدار در تعمیرات برد لباسشویی و ظرفشویی مهم است؟

الف) عدم استفاده از عایق

ب) حفاظت از مدار از اتصال کوتاه با استفاده از عایق مناسب ☒

ج) استفاده از سطح فلزی برای قرار دادن مدار

د) قرار دادن مدار روی سطح مرطوب

در تعمیر بردهای لباسشویی، چه نکته ای درباره فیوزها باید رعایت شود؟

الف) استفاده از فیوز مناسب برای حفاظت مدار ☒

ب) عدم استفاده از فیوز

ج) استفاده از فیوزهای غیر استاندارد

د) استفاده از فیوزهای معیوب

برای رعایت ایمنی در تعمیر برد، چه اصولی درباره ایزولاسیون باید رعایت شود؟

الف) استفاده از سطح مرطوب برای قرار دادن برد

ب) قرار دادن برد روی سطح فلزی

ج) قرار دادن برد روی سطح عایق و حفاظت آن از اتصال کوتاه ☒

د) عدم استفاده از عایق مناسب

در تعمیر برد لباسشویی و ظرفشویی، چرا باید اصول ارگونومی رعایت شود؟

الف) برای عدم نیاز به ابزارهای استاندارد

ب) برای کاهش هزینه های تعمیر

ج) برای افزایش سرعت کار

د) برای جلوگیری از آسیب های جسمی و افزایش راحتی کار ☒

چه اقداماتی باید برای حفاظت از مدار در برابر آسیب های الکتریکی انجام شود؟

الف) عدم نصب فیوز

ب) نصب فیوز و استفاده از سطح عایق ☒

ج) استفاده از قطعات غیر استاندارد

د) قرار دادن مدار روی سطح مرطوب