

بخشی از سوالات : هنرآموز ماشین های کشاورزی (تعمیر و تنظیم ماشین های زراعی و باغی)

- فاصله استاندارد بین لبه ی انگشتی و کف انگشتی در دروگرهای نوع شانه ای تقریباً چند میلیمتر باید باشد؟

الف. ۱۰ تا ۱۳ ☒

ب. ۵ تا ۷

ج. ۳۰ تا ۴۰

د. ۳۵ تا ۵۰

- یکی از عوامل رایج در شکستگی تیغه های دستگاه های دروی شانه های چیست؟

الف. سرعت زیاد حرکت

ب. برخورد با مانع

ج. جلو آمدن پشت بند

د. هر سه مورد ☒

- دروگرهای نوع چلاق دست معمولاً با چه نوع نقص فنی بیشتر روبه رو میشوند؟

الف. تنظیم نبودن سرشانه برش ☒

ب. صدای غیر معمول و زیاد

ج. تنظیم نبودن پشت بند تیغه ها

د. تنظیم نبودن فاصله لب انگشتی

- خرابی یا فرسودگی یاتاقانهای محور انگشتی می تواند چه مشکلی ایجاد کند؟

الف. کج شدن محور انگشتی ☒

ب. شنیدن صدای خشک

ج. شکستن پایه انگشتی

د. هیچکدام

- حجم بالای علوفه هنگام برداشت، چه اختلالی در عملکرد دستگاه های بسته بندی علوفه به وجود می آورد؟

الف. شکستن فنرها

ب. کج شدن میله های راهنمای محصول ☒

ج. کج شدن شاسی اصلی

د. معیوب شدن چرخ تنظیم ارتفاع بردارنده

- کدام قطعه وظیفه دارد نخ را در محل خود محکم نگه دارد؟

الف. دیسک نخ

ب. نخ گیر

ج. قلاب گره زن

د. الف و ب ☒

- کلاچ نمونه ای از کلاچه ای ایمنی با عملکرد یک طرفه محسوب می شود؟

الف. سوتکی ☒

ب. مخروطی

ج. هیدرولیکی

د. چند صفحه ای

- چه عاملی باعث میشود که ردیف های ذرت در زمان برداشت به درستی تفکیک نشوند؟

الف. شکستگی چرخ زنجیر

ب. ساییدگی زنجیرها

ج. کج شدن و شکستگی کلگی دماغه ☒

د. کج شدن صفحه جدا کننده

- در سوئیچ های روشن-خاموش، کدام ترمینال وظیفه تامین برق بخش استارت را بر عهده دارد؟

الف. ترمینال BAT

ب. ترمینال ST ☒

ج. ترمینال PG

د. ترمینال ACC