

بخشی از سوالات مهم: هنر آموزش ماشین های کشاورزی

(تعمیر موتور و سیستم های مکانیکی تراکتور)

- پیچ های سرسیلندر موتور را باید به چه روشی و ترتیبی باز کرد تا از آسیب جلوگیری شود؟

الف) حلزونی

ب) ضربدری

ج) به ترتیب از اول به آخر

د) گزینه ۱ و ۲ ☒

- در تراکتور MF285 از چه نوع بوشی استفاده شده و تراکتور رومانی U650 چه بوشی دارد؟

الف) خشک ، خشک

ب) خشک ، تر ☒

ج) تر ، تر

د) تر ، خشک

-در پیستونهایی با سه عدد رینگ کمپرسی، دهانه ی رینگ ها باید با چه زاویه ای نسبت به یکدیگر قرار گیرند؟

الف) ۱۲۰ درجه ☒

ب) ۶۰ درجه

ج) ۱۸۰ درجه

د) ۹۰ درجه

-نیروی محرک پمپ آب تراکتور از کدام بخش موتور تأمین میشود؟

الف) به وسیله تسمه از پولی سرمیل لنگ ☒

ب) به وسیله زنجیر از پولی سرمیل لنگ

ج) به وسیله تسمه از میل سوپاپ

د) به وسیله تسمه از میل اسبک

-برای آب بندی منافذ و ترکهای ریز رادیاتور از چه ماده یا روشی بهره می برند؟

الف) پودر آلومینیوم ☒

(ب) ضد یخ

(ج) چسب

(د) قیر

- کدام یک از گزینه ها جزء قطعات اصلی پمپ ردیفی سوخت نیست؟

الف) شانه گاز

(ب) شیطانک ☒

(ج) پلانجر

(د) بارل

- یکی از دلایل مشاهده دود سفید از اگزوز تراکتور یا موتور چیست؟

الف) کافی نبودن سوخت پاشیده شده به محفظه احتراق

(ب) وجود آب در سوخت

(ج) ایراد از پمپ مقدماتی

(د) هر سه مورد ☒

- یک گیربکس سیارهای ساده چند وضعیت عملکردی مختلف میتواند ایجاد کند؟

الف) ۵

(ب) ۶

(ج) ۸ ☒

(د) ۲

- ساییده شدن بیش از حد لنت های ترمز چه نوع اشکالاتی را در سیستم ترمز به وجود می آورد؟

الف) ترمزها صدا می دهند

(ب) ترمز ضعیف است

(ج) هر دو مورد ☒

(د) هنگام ترمزگیری تراکتور به یک سمت کشیده می شود